



Base niveladora Fondo Gris claro T-CON

Base niveladora y de reparación a base de cementos hidráulicos diseñada para reparar y nivelar casi cualquier superficie.

Características:

- Fácil aplicación
- Muy buena trabajabilidad
- Alta resistencia
- Excelente adherencia en diferentes superficies

Aplicaciones:

Nivelación y reparación de superficies para la posterior aplicación de otros tipos de revestimientos como alfombras, pisos vinílicos, baldosas, microcemento, etc.

Preparación de la superficie:

Todos los sustratos deben estar secos, estables y estructuralmente sólidos. En caso de ser necesario, limpie mecánicamente el concreto mediante pulido u otro método hasta obtener un sustrato sólido y firme. Limpie mecánicamente cualquier sustancia que pueda interferir con la adherencia del mortero (ej. grasa, aceite, cera, polvo, enduido, pintura, etc.). En caso de ser necesario imprima la superficie con el Puente de adherencia de la línea T-CON apropiado para la superficie a revestir. Consulte al departamento técnico de T-CON o su representante asignado para más información. Base Niveladora T-CON no debe instalarse sobre juntas o grietas en movimiento. Se deben respetar

las mismas, hasta la base y el piso (expansión, aislamiento y de construcción existentes). Según sea necesario, las juntas se tratarán con los respectivos productos acordes al caso.

Preparación de la mezcla e Instrucciones de aplicación:

Vierta en un recipiente adecuado 1,35 litros de agua por cada bolsa de 5 kg de Base Niveladora T-CON. En un lugar ventilado y utilizando mascarilla para polvo añada la Base Niveladora T-CON mientras mezcla lentamente con un taladro mezclador, luego de incorporar el polvo mezcle a alta velocidad hasta lograr una mezcla uniforme sin grumos (Aprox. 2-3 minutos).

Aplicar una capa de Base Niveladora T-CON con llana metálica. Trabajar con la llana ejerciendo una presión intermedia, buscando una aplicación compacta. Repetir este paso dando las capas que sean necesarias hasta lograr una superficie lisa y nivelada. Una vez seca, se puede lijar para eliminar imperfecciones.

Datos técnicos:

Todos los valores se indican para una temperatura y humedad de aproximadamente 21 °C y 50%HR. Pueden variar si las condiciones ambientales varían.



Base niveladora Fondo Gris claro T-CON

T-CON
INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

Todos los valores se indican para una temperatura y humedad de aproximadamente 21 °C y 50%HR. Pueden variar si las condiciones ambientales varían.

Proporción de la mezcla: 1,35 L de agua por bolsa de 5 kilos. En caso de preparar otras cantidades mantener la proporción.

Rendimiento de una bolsa: 6 m²/mm de espesor

Tiempo de secado: 180-240 minutos

Vida útil de la mezcla (Endurecimiento de mezcla): 120 minutos

Presentación: Bolsa de 5 kg

Almacenamiento: Guarde en un lugar fresco y seco.

No deje las bolsas expuestas al sol.

Vida útil: 1 año sin abrir desde la fecha de fabricación.

Precauciones:

Evite inhalar el producto y el contacto con los ojos y la piel.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Eliminación de los desechos:

Elimine los restos del contenido del recipiente y deshágase de él según los reglamentos locales.

NOTA LEGAL:

La información expuesta en la presente ficha técnica fue adquirida en condiciones ambientales y sustratos particulares. Las condiciones de instalación en obra pueden variar y las especificaciones del producto estarán sujetas a ellas, por lo que en ciertos casos no será posible predecir las características del producto. Por esto último ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de carácter legal alguna puede ser inferida de esta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado.

T-CON vela por el buen funcionamiento de sus productos y día a día trabaja para llevar adelante un mejor trabajo.

ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA COMUNIQUESE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO T-CON

T-CON Uruguay
Dirección: Veracerto 3180
Montevideo - Uruguay
Asistencia técnica llamar al:
Tel.: +598 2 508 99 12
www.tcon.uy