



Primer NP T-CON

Promotor de adherencia para superficies no porosas

Imprimación acrílica apta para uso sobre superficies no porosas. Uso interior y exterior. Brinda una superficie rugosa lista para la aplicación de bases y acabados T-CON o tradicionales. Producto de secado rápido y fácil de aplicar.

Características:

- Apto para sustratos porosos y no porosos.
- Preparación homogénea lista para su uso
- Alto rendimiento/Alta cobertura
- Apto para interiores y exteriores
- Secado rápido.
- Apto para suelos con calefacción radiante
- Libre de disolventes.
- No gotea ni salpica.
- Fácil de aplicar.
- Olor leve

Aplicaciones:

Primer NP es recomendado para aplicación en sustratos interiores y exteriores no porosos como baldosas de cerámica, recubrimientos de piedra natural, recubrimientos de vinílico o goma en buen estado.

Brinda mordiente para revestir nuevamente sobre un piso de porcelanato, cerámica, monolítico, etc.

Por más aplicaciones consulte al equipo técnico de T-CON.

Preparación de la superficie:

El sustrato debe estar seco, firme y libre de polvo, grasas o cualquier contaminante que pueda obstaculizar la adhesión. El sustrato debe ser suficiente-

mente resistente como para soportar los usos posteriores que se le vaya a dar.

Instrucciones de aplicación:

Mezclar el producto antes de utilizar. Puede contener materiales en el fondo del recipiente.

El Primer NP se aplica directamente sin diluir y puede ser aplicado con rodillo de pelo corto o brocha. Aplicar de manera uniforme a toda la superficie, tener precaución de mantener el envase cerrado cuando esté fuera de uso. La temperatura del sustrato debe estar entre los 5°C y 30°C.

Una vez colocado esperar que el Primer NP se seque para colocar el siguiente producto.

Lavar las herramientas con agua posteriormente a su uso.

Datos técnicos:

Todos los valores se indican para una temperatura y humedad de aproximadamente 21 °C y 50%HR. Pueden variar si las condiciones ambientales varían.

Dispersión acrílica con aditivos

Color: Amarillo

Rendimiento: 100 a 200 g/m² dependiendo del sustrato

Tiempo de secado: 1-2hrs



Primer NP T-CON

Promotor de adherencia para superficies no porosas

T-CON
INNOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN

Presentación: 1 y 4 kg

Almacenamiento: Guarde en un lugar fresco y seco por encima de los 5°C.

No deje los empaques expuestos a los rayos del sol.

Mantenga lejos de fuentes de calor.

Vida útil: 1 año sin abrir desde la fecha de fabricación.

Precauciones:

Evite el contacto con los ojos y la piel.

Cierre el envase después de cada uso.

No reutilice el envase

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Eliminación de los desechos:

Elimine los restos del contenido del recipiente y deshágase de él según los reglamentos locales.

NOTA LEGAL:

La información expuesta en la presente ficha técnica fue adquirida en condiciones ambientales y sustratos particulares. Las condiciones de instalación en obra pueden variar y las especificaciones del producto estarán sujetas a ellas, por lo que en ciertos casos no será posible predecir las características del producto. Por esto último ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de carácter legal alguna puede ser inferida de esta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado.

T-CON vela por el buen funcionamiento de sus productos y día a día trabaja para llevar adelante un mejor trabajo.

ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA COMUNIQUESE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO T-CON

T-CON Uruguay

Dirección: Veracuerto 3180

Montevideo - Uruguay

Asistencia técnica llamar al:

Tel.: +598 2 508 99 12

www.tcon.uy