



Microcemento MEX

Exterior antideslizante

Revestimiento ultrafino a base de cementos hidráulicos para ser utilizado sobre superficies de hormigón exterior. Permite lograr un buen acabado antideslizante con un mínimo esfuerzo y secado rápido. Ideal para veredas, patios, plazas, rampas vehiculares, etc.

Características:

- Fácil aplicación
- Buena adherencia sobre casi cualquier superficie
- Alta resistencia
- Permite rellenar pequeñas fisuras

Aplicaciones:

Terminación para pisos exteriores de hormigón, pudiendo lograr superficies antideslizantes.

Preparación de la superficie:

Todos los sustratos deben estar secos, estables y estructuralmente sólidos. En caso de ser necesario limpie mecánicamente el concreto mediante pulido u otro método hasta obtener un sustrato sólido y firme. Limpie mecánicamente cualquier sustancia que pueda interferir con la adherencia del mortero (ej. grasa, aceite, cera, polvo, enduido, pintura, etc.). En caso de ser necesario imprima la superficie con el Punteo de adherencia de la línea T-CON apropiado para la superficie a revestir. Consultar departamento técnico de T-CON o representante asignado para más información.

MEX T-CON no debe instalarse sobre juntas o grietas en movimiento. Se deben respetar las mismas, hasta la base y el piso (expansión, aislamiento y de construcción existentes). Según sea necesario las

juntas se trataran con los respectivos productos acordes al caso.

Preparación de la mezcla e Instrucciones de aplicación:

Vierta en un recipiente adecuado 1,35 litros de agua por cada bolsa de 5 kg de MEX T-CON. En un lugar ventilado y utilizando mascara para polvo añada la MEX T-CON mientras mezcla lentamente con un taladro mezclador, luego de incorporar el polvo mezcle a alta velocidad hasta lograr una mezcla uniforme sin grumos (Aprox. 2-3 minutos).

Aplicar una capa de MEX T-CON con llana metálica. Trabajar con la llana ejerciendo una presión intermedia, buscando una aplicación compacta. Repetir este paso dando las capas que sean necesarias hasta lograr una superficie lisa y nivelada. Una vez seca, se puede lijar para eliminar imperfecciones. También se puede aplicar con llana y luego repasar con una escoba levemente cuando el material aun se encuentra fresco para lograr un acabado aun mas antideslizante.