



# T6

## ADHESIVO CEMENTICIO T6 C2TE FLEXIBLE

Mortero adhesivo cementicio con excelente trabajabilidad, mediana deformación transversal (flexibilidad), deslizamiento vertical reducido, tiempo abierto extendido y alta adherencia para la colocación en interior y exterior de todo tipo de revestimientos cerámicos y porcellanatos, nuevos o existentes. Apto para colocación sobre losas radiantes y piscinas.

### Características

- Excelente adherencia
- Fácil aplicación
- Deslizamiento vertical reducido
- Elevado tiempo de trabajabilidad
- Permite amplio margen de tiempo para rectificado de piezas
- Compatibilidad en todo tipo de piezas
- Apto para uso en piscinas gracias a su elevada adherencia inmerso en agua
- Uso interior y exterior
- No requiere humedecer las piezas
- Apto para pavimentos con losa radiante
- Listo para usar. Solo agregar agua
- Consistencia cremosa
- Tixotropia óptima para trabajos en sustratos verticales

### Soportes recomendados para instalar este producto:

Contrapisos, alisados y soportes convencionales a base de cemento portland

Paredes con revoque cementicio

Paredes interiores con pintura debidamente mantenida

Placa de yeso con debida solidez estructural

Pavimentos existentes de cerámica o porcellanato

Pavimentos con losa radiante

Piscinas y ambientes en contacto con agua

### Preparacion de la mezcla e instrucciones de aplicación:

Vierta en un recipiente adecuado **6,5 litros de agua por cada bolsa de 25 kg de Adhesivo cementicio T6 Flexible T-CON**. En un lugar ventilado y utilizando máscara para polvo, añada el producto mientras mezcla lentamente con un taladro mezclador.

Luego de incorporar el polvo mezcle a alta velocidad hasta lograr una mezcla uniforme sin grumos (Aprox. 2-3 minutos). Dejar reposar la mezcla durante 5 minutos y re-mezclar durante 30 segundos aproximadamente.

Aplicar el adhesivo cementicio sobre el sustrato a instalar la pieza, en una extensión no mayor a 2 m<sup>2</sup>. Luego pasar la llana dentada escogida para regular el espesor de la aplicación.

Colocar la piezas sobre el adhesivo recién aplicado, presionando hasta conseguir la humectación total de la pieza con el sustrato para obtener una correcta colocación.

Controlar aleatoriamente el contacto del adhesivo con la pieza instalada, levantando una de ellas previamente colocada y si se observa la aparición de áreas sin adhesivo en la superficie o mezcla deshidratada, realizar nuevamente la colocación del adhesivo cementicio.

Realizar una correcta instalación considerando el diseño de juntas de trabajo y expansión para prevenir fallas en el sustrato debido a dilataciones y retracciones del mismo.

Si se realiza una aplicación sobre piso existente, cerciorarse de retirar las piezas mal adheridas y que la pieza vieja no contenga restos de suciedades. En caso de ser necesario, realizar una preparación mecánica sobre la superficie a revestir, hasta que la misma presente mayor rugosidad para garantizar una colocación duradera en el tiempo.

### Aplicaciones

Colocación de todo tipo de piezas cerámicas, porcellanatos, gres, piedras naturales sobre paredes y pavimentos en interior y exterior. Apto para pavimentos con losa radiante o sobre pavimentos existentes de cerámicos o porcellanatos.



# T6

## ADHESIVO CEMENTICIO T6 C2TE FLEXIBLE

### Datos Técnicos

**Aspecto:**

Polvo de color gris

**Densidad de la mezcla:**

1.58 g/ml

**Tiempo de corrección de la pieza:**

45 minutos aproximadamente

**Proporción de la mezcla:**

6.5 litros de agua por bolsa de 25 kg

**Tiempo de vida útil de la mezcla  
(Endurecimiento de mezcla):**

120 minutos

**Tiempo esperado para liberar  
al tráfico liviano:**

24 horas

**Adherencia en seco después  
de 28 días:**

1.64 MPa *(Según norma UNE-EN 12004)*

**Adherencia bajo inmersión en agua  
después de 28 días**

1.20 MPa *(Según norma UNE-EN 12004)*

**Temperatura de aplicación:**

5°C a 30°C

**Tiempo esperado para liberar  
al tráfico normal:**

7 días

**Colocación de juntas:**

24 horas

**Vida útil:**

9 meses sin abrir desde la  
fecha de fabricación.

**Presentación:**

Bolsa de 25 kilogramos.  
Pallet de 49 unidades.

**Almacenamiento:**

Guarde en un lugar fresco y seco.  
No deje las bolsas expuestas al sol.

### Rendimiento:

**Consumo:**

3 a 8 kg/m<sup>2</sup> dependiendo del tamaño de la pieza y herramienta utilizada.

### Precauciones:

- No utilizar este producto sobre sustratos expuestos a vibraciones intensas.
- Se recomienda realizar la colocación de la pieza en el menor tiempo posible, una vez instalado el adhesivo cementicio.
- Evite inhalar el producto y el contacto con los ojos y la piel.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Elimine los restos del contenido del recipiente y deshágase de él según los reglamentos locales.

**Nota legal:**

La información expuesta en la presente ficha técnica fue adquirida en condiciones ambientales y sustratos particulares. Las condiciones de instalación en obra pueden variar y las especificaciones del producto estarán sujetas a ellas, por lo que en ciertos casos no será posible predecir las características del producto. Por esto último ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de esta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. T-CON vela por el buen funcionamiento de sus productos y día a día trabaja para llevar adelante un mejor trabajo.